











ПРАЙС - ЛИСТ НА КОНДИЦИОНЕРЫ

Наименование модели	мощность охлаждения, BTU/h*	площадь помещения, кв.м.	Диаметр труб
Bee			
	Bee Кондиционер отличающийся современным дизайном, небольшими габаритами, при этом сохраняющий высокую производительность. (комплектуется медными трубами). R-410		
Кондиционер настенный Gree-07: Bee GWH07NA-K1NNB3A	7000	14-21	Ø6: Ø10
Кондиционер настенный Gree-09: Bee GWH09NA-K1NNB3A	9000	18-26	Ø6: Ø10
Кондиционер настенный Gree-12: Bee GWH12NB-K1NNB3A	11000	24-35	Ø6: Ø12
Кондиционер настенный Gree-18: Bee GWH18NC-K1NNB3A	18000	36-45	Ø6: Ø12
Кондиционер настенный Gree-24: Bee GWH24ND-K1NNB3A	24000	48-60	Ø6: Ø12
Trendy			
	Информационный цветной дисплей, автоматическое качание жалюзи, полифонический звук, экономичный ночной режим это лишь часть преимуществ отличающих модель Trendy от других кондиционеров. (комплектуется медными трубами). R-410		
Кондиционер настенный Gree-09: Trendy GWHN09BANK1A1A.	9000	18-26	Ø6: Ø10
Кондиционер настенный Gree-12: Trendy GWHN12BBNK1A1A.	12000	24-35	Ø6: Ø12
Кондиционер настенный Gree-18: Trendy GWHN18BCNK1A1A.	18000	36-45	Ø6: Ø12
Кондиционер настенный Gree-24: Trendy GWHN24BCNK1A1A.	24000	48-60	Ø10: Ø16
Viola			
	Модель 2012 года!!! Используя принципиально новую конструкцию внутреннего блока. За счет этого значительно упрощается уход за кондиционером и его обслуживание. Оснащен функцией очистки воздуха "Холодная плазма". R-410		
Кондиционер настенный Gree-09: Viola GWH09RA-K1NNA1A	9000	18-26	Ø6: Ø10
Кондиционер настенный Gree-12: Viola GWH12RB-K1NNA3A	12000	24-35	Ø6: Ø12
Кондиционер настенный Gree-18: Viola GWH18RC-K1NNA1A	18000	36-45	Ø6: Ø12
Artful			
	Серия Artful отличается тонкими внутренними блоками (глубина 165 мм) на элементы которых нанесенно серебрянное антибактериальное покрытие. (комплекуются медными трубами) R-410		
Кондиционер настенный Gree-09: Artful GWHN09AANK1A1A.	9000	18-26	Ø6: Ø10
Кондиционер настенный Gree-12: Artful GWHN12ABNK1A1A .	12000	24-35	Ø6: Ø12

Кондиционер настенный Gree-18: Artful GWHN18ACNK1A1A.	18000	36-45	Ø6: Ø12
Кондиционер настенный Gree-24: Artful GWHN24ACNK1A1A.	24000	48-60	Ø10: Ø16
U-cool			
	Новинка 2011 года!!! Ультра-тонкая модель (глубина всего 153 мм) сочетающая в себе современный дизайн, компактность и технические инновации. (комплектуется медными трубами).		
Кондиционер настенный Gree-09: U-Cool GWH09UA-K1NNA1A	9000	18-26	Ø6: Ø10
Кондиционер настенный Gree-12: U-Cool GWH12UB-K1NNA1A	12000	24-35	Ø6: Ø12
Кондиционер настенный Gree-18: U-Cool GWH18UC-K1NNA1A	18000	36-45	Ø6: Ø12
	Кондиционер Мобильный		
	Модель используется как универсальное, мобильное решение в охлаждении помещения.		
Кондиционер мобильный GREE-12 GPE12AF-K3NNA7A	12000	24-35	
Кондиционер Напольный			
	Обладает высокой производительностью, что позволяет устанавливать кондиционер в больших помещениях - залах, ресторанах, холлах. (комплектуется медными трубами).		
Кондиционер напольный GREE-24: GVHN24AANK1A1A	24000	48-60	Ø10: Ø16
Кондиционер напольный GREE-48: GVHN48ABNM1A1A	48000	96-140	Ø12: Ø19
Кондиционер Напольно-Потолочный			
	Напольно-потолочные модели, незаменимые для установки в кафе, барах, магазинах. Они отличаются изысканным дизайном, и почти бесшумной работой. (комплектуется медными трубами).		
Кондиционер Напольно-Потолочный GREE-36: KFR-100DW/B1-G (GTH36K3BI/GUHN36NK1A0)	36000	70-100	Ø12: Ø19
Кондиционер Напольно-Потолочный GREE-41: KFR-120DW/B1-G (GTH42K3BI/GUHN42NK1A0)	41000	80-120	Ø12: Ø19
Кондиционер Кассетный			
	Предназначен для установки в подвесной потолок. Кассетный кондиционер незаметен, поскольку видна только его нижняя часть, закрытая декоративной решеткой. (комплектуется медными трубами).		
Кондиционер кассетный GREE-18: KFR-50TW/A1. (GKH18K3BI/GUHN18NK1A0)	18000	35-50	Ø6: Ø12
Кондиционер кассетный GREE-24: KFR-70TW/A1d (GKH24K3BI/GUHN24NK1A0)	28000	55-70	Ø10: Ø16

Кондиционер кассетный GREE-41: KFR-120TW/B (GKH42K3BI/GUHN42NK1A0) (1251T)B	41000	80-120	Ø12: Ø19
Кондиционер Канальный			
	канальный кондиционер чаще всего применяют для кондиционирования нескольких помещений одновременно. (комплектуется медными трубами, кроме FGR -20/B-G FGR-25H/B-G, FGR30/B-G, FGR50/B(2)-G).		
Кондиционер канальный GREE-18: FGR5H/A-C. (GFN18K3BI/GUHN18NK1A0)	18000	36-45	Ø6: Ø12
Кондиционер канальный GREE-36: FGR-10. (GFN36K3BI/GUHN36NK1A0)	36000	70-100	Ø12: Ø19
Кондиционер канальный GREE-41: FGR-12 H/A-G. (GFN42K3BI/GUHN42NK1A0)	41000	80-120	Ø12: Ø19
Кондиционер канальный GREE-70: FGR -20/B-G	70000	140-200	Ø16: Ø28
Медные соединительные трубы (подача д=16мм, обратка д=28мм) и межблочные соединительные кабели приобретаются отдельно.			
Кондиционер канальный GREE-85: FGR -25H/B-G	85000	160-250	Ø16: Ø28
Медные соединительные трубы (подача д=16мм, обратка д=28мм) и межблочные соединительные кабели приобретаются отдельно.			
Кондиционер канальный GREE-100: FGR30/B-G	100000	190-300	Ø16: Ø28
Медные соединительные трубы (подача д=16мм, обратка д=28мм) и межблочные соединительные кабели приобретаются отдельно.			
Кондиционер канальный GREE-170: FGR50/B(2)-G	170000	320-500	Ø16: Ø28
Медные соединительные трубы (подача д=16мм, обратка д=28мм) и межблочные соединительные кабели приобретаются отдельно.			